

GRAND VITARA

3V Tehnički podaci



Way of Life!



TEHNIČKI PODACI		
Broj vrata	3	
Motor	1.6L VVT	1.9L DDiS
Pogon/mjenjač	4WD 5MT	4WD 5MT
DIMENZIJE		
Duljina (mm)	4060	
Širina (mm)	1810	
Visina (mm)	1695	
Međuosovinski razmak (mm)	2440	
Trag kotača sprijeda/straga (mm)	1540/1570	
Udaljenost vozila od tla (mm)	200	
Prednji uzlazni kut (stupnjeva)	29	
Pregibni kut (stupnjeva)	20	
Stražnji silazni kut (stupnjeva)	36	
Minimalni polumjer okretanja (m)	5,1	
Broj sjedala	4	
Obujam prtljahnika (l)	184/516/964	
Obujam spremnika za gorivo (l)	55	
MOTOR		
Tip	M16A, VVT	F9Q
Broj cilindara	4	4
Broj ventila	16	8
Radni obujam (ccm)	1586	1870
Provr x hod (mm)	78 x 83	80 x 93
Stupanj kompresije	10,5	17
Najveća snaga (kW(KS)/pri o/min)	78 (106)/5900	95 (129)/3750
Najveći okretni moment (Nm/pri o/min)	145/4100	300/2000
Ubrizgavanje goriva	Multipoint	common rail
Gorivo	benzin	dizel
Norma za zaštitu okoliša	Euro 4	
MJENJAČ		
Tip	5MT	5MT
Prijenosni omjeri		
1. stupanj	4,545	2,875
2. stupanj	2,354	1,568
3. stupanj	1,693	1,000
4. stupanj	1,241	0,697
5. stupanj	1,000	-
Hod unatrag	4,431	2,300
Prijenosni omjer diferencijala	4,625	4,375
Normalan prijenos	-	1,000
Reduciran prijenos	-	1,970
PODVOZJE		
Upravljački mehanizam	Nazubljena letva	
Ovjes sprijeda	MacPherson	
Ovjes straga	Oscilirajuća ramena	
Kočnice sprijeda	Samoventilirajući diskovi	
Kočnice stra	Samopodešavajući čičubnjevi	
Dimenzije guma	225/70 R16	
MASA		
Masa praznog vozila (kg)	1405-1481	1527-1608
Najveća dopuštena masa vozila (kg)	1830	1940
PERFORMANSE		
Maksimalna brzina (km/h)	160	170
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	14,4	12,8
POTROŠNJA GORIVA		
Emisija CO2 (g/km)	195	183
Grad (l/100 km)	10,2	8,3
Van grada (l/100 km)	7,1	6,2
Kombinirano (l/100 km)	8,2	7

AutoSina d.o.o.

Branka Popovića 45a
78000 Banja Luka, RS, BiH
Tel/Fax: +387 51 379 500
e-mail: info@suzukicentar.com

GRAND VITARA

5V Tehnički podaci



Way of Life!



TEHNIČKI PODACI						
Broj vrata	5					
Motor	2,0L	2,4L VVT		3,2L VVT	1.9L DDiS	
Pogon	4WD					
Pogon/mjenjač	5MT	4AT	5MT	4AT	5AT	5MT
DIMENZIJE						
Duljina (mm)	4500					
Širina (mm)	1810					
Visina (mm)	1695					
Međuosovinski razmak (mm)	2640					
Trag kotača sprijeda/straga (mm)	1540/1570					
Udaljenost vozila od tla (mm)	200					
Prednji uzlazni kut (stupnjeva)	29					
Pregibni kut (stupnjeva)	19					
Stražnji silazni kut (stupnjeva)	27					
Minimalni polumjer okretanja (m)	5,5					
Broj sjedala	5					
Obujam prtljahnika (l)	398/758/1386					
Obujam spremnika za gorivo (l)	66					
MOTOR						
Tip	J20A	J24B	N32A	F9Q		
Broj cilindara	4	4	6	4		
Broj ventila	16	16	24	8		
Radni obujam (ccm)	1995	2393	3195	1870		
Provt x hod (mm)	84 x 90	92 x 90	89 x 85,6	80 x 93		
Stupanj kompresije	10,5	10	10	17		
Najveća snaga (kW(KS)/pri o/min)	103 (140)/6000	124 (168)/6000	171 (232)/6200	95 (129)/3750		
Najveći okretni moment (Nm/pri o/min)	183/4000	227/3800	291/3200	300/2000		
Ubrizgavanje goriva	Multipoint	Multipoint	Multipoint	common rail		
Gorivo	benzin	benzin	benzin	dizel		
Norma za zaštitu okoliša	Euro 4					
MJENJAČ						
Tip	5MT	4AT	5MT	4AT	5AT	5MT
Prijenosni omjeri						
1. stupanj	4,545	2,826	4,545	2,826	3,520	3,854
2. stupanj	2,354	1,493	2,354	1,493	2,043	2,135
3. stupanj	1,693	1,000	1,693	1,000	1,401	1,411
4. stupanj	1,241	0,688	1,241	0,688	1,000	1,000
5. stupanj	1,000	-	1,000	-	0,717	0,784
Hod unatrag	4,431	2,703	4,431	2,703	3,224	3,854
Prijenosni omjer diferencijala	4,100	5,125	3,727	5,125	3,583	4,300
Normalan prijenos	1,000					
Reduciran prijenos	1,970					
PODVOZJE						
Upravljački mehanizam	Nazubljena letva					
Ovjes sprijeda	MacPherson					
Ovjes straga	Oscilirajuća ramena					
Kočnice sprijeda	Samoventilirajući diskovi					
Kočnice strag	Samopodešavajući bubnjevi					
Dimenzije guma	225/65 R17225/65 R17					
MASA						
Masa praznog vozila (kg)	1533-1643	1548-1658	1552-1655	1567-1670	1677-1753	1630-1741
Najveća dopuštena masa vozila (kg)	2070	2070	2100	2100	2170	2170
PERFORMANSE						
Maksimalna brzina (km/h)	175	170	185	175	200	170
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	12,5	13,6	11,7	12	9,3	13,2
POTROŠNJA GORIVA						
Emisija CO ₂ (g/km)	199	210	208	225	245	185/183
Grad (l/100 km)	10,6	11,1	11,4	12,5	14,4	8,4
Van grada (l/100 km)	7,1	7,5	7,6	8,1	8,3	6,2
Kombinirano (l/100 km)	8,4	8,9	9	9,7	10,6	7

AutoSina d.o.o.

Branka Popovića 45a
78000 Banja Luka, RS, BiH
Tel/Fax: +387 51 379 500
e-mail: info@suzukicentar.com