

Tehnički podaci

TEHNIČKI PODACI

Gorivo	benzin	
Motor	2,4 VVT	
Pogon/mjenjač	2WD 6MT	4WD CVT

DIMENZIJE

Duljina (mm)	4650	
Širina (mm)	1820	
Visina (mm)	1470	
Međuosovinski razmak (mm)	2700	
Trag kotača sprijeda (mm)	1565	
Trag kotača straga (mm)	1575	
Udaljenost vozila od tla (mm)	135	
Minimalni polumjer okretanja (m)	5,5	
Broj sjedala	5	
Obujam prtljažnika (l)	461	
Obujam spremnika za gorivo (l)	63	

MOTOR

Tip	J2B4	
Broj cilindara	4	
Broj ventila	16	
Radni obujam (ccm)	2393	
Provert x hod (mm)	92 x 90	
Stupanj kompresije	10	
Najveća snaga (kW(KS)/pri o/min)	131 (178)/6500	131 (178)/6000
Najveći okretni moment (Nm/pri o/min)	230/4000	
Ubrizgavanje goriva	Multipoint	
Norma za zaštitu okoliša	Euro 5	

MJENJAČ

Tip	6MT	CVT
Prijenosni omjeri		
1. stupanj	3,615	
2. stupanj	2,047	
3. stupanj	1,379	
4. stupanj	1,029	2,349-0,394
5. stupanj	0,873	
6. stupanj	0,707	
Hod unatrag	3,481	1,75
Ukupni prijenosni omjer sprijeda	4,117	5,798
Ukupni prijenosni omjer straga	-	2,866

Autosina d.o.o.

Branka Popovića 45a
78000 Banja Luka, RS, BiH
Tel/Fax: +387 51 379 500
e-mail: info@suzukicentar.com

PODVOZJE

Upravljački mehanizam	nazubljena letva
Ovjes sprijeda	MacPherson
Ovjes straga	multilink
Kočnice sprijeda	samoventilirajući diskovi
Kočnice straga	diskovi
Dimenzije guma	235/45 R18

MASA

Masa praznog vozila (kg)	1420-1475	1530-1585
Najveća dopuštena masa vozila (kg)	2000	2030

PERFORMANSE

Maksimalna brzina (km/h)	215	205
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	7,8	8,8

POTROŠNJA GORIVA

Emisija CO2 (g/km)	183	191
Grad (l/100 km)	10,6	11,3
Izvan grada (l/100 km)	6,3	6,6
Kombinirano (l/100 km)	7,9	8,3
Norma za zaštitu okoliša	Euro 5	Euro 5



Way of Life!

AutoSina d.o.o.

Branka Popovića 45a

Tel/Fax: +387 51 379 500

78000 Banja Luka, RS, BiH e-mail: info@suzukicentar.com